
VENDEL

4471-3P









Люстры Vendel выполнены в стиле хайтек и доступны в двух цветах — латунь и черный. Основной источник света — гибкая акриловая трубка со встроенной LEDлентой. Трубка закольцована и изогнута для создания изящной композиции, а подвес на трех тросах добавляет легкости и воздушности. С помощью пульта дистанционного управления можно регулировать мощность света и цветовую температуру, создавая различные световые сценарии.

Диаметр, мм 700 Макс. Высота, мм 1800 Мин. Высота, мм 400 Основной источник света, Количество ламп 1 Основной источник света, Тип цоколя LED Основной источник света, Мощность лампы, W 36 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона акрил Материал дарматуры металл Материал декоративных элементов акрил Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 36 Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафона 1 Цвет плафона белый Цвет плафона белый	Бренд	F-Promo
Мин. Высота, мм 400 Основной источник света, Количество ламп 1 Основной источник света, тип цоколя LED Основной источник света, Мощность лампы, W 36 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона акрил Материал арматуры металл Материал декоративных элементов акрил Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 36 Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран форма рассеивателя Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Возможность замены ламп Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление план	Диаметр, мм	700
Основной источник света, Количество ламп 1 Основной источник света, тип цоколя LED Основной источник света, Мощность лампы, W 36 Основной источник света, Комплектация лампами да ккрил материал плафона Материал плафона акрил материал декоративных элементов Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 36 Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя экран Форма плафона трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Возможность использования Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Макс. Высота, мм	1800
Количество ламп Основной источник света, тип цоколя Основной источник света, Мощность лампы, W Основной источник света, Комплектация лампами Материал плафона Материал декоративных элементов Степень защиты, IP Мощность общая Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальная, К Световой поток максимальный, LM Пульт Дамиерт потолочной чаши, мм 155 Выключатель Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Цветовая температура минимальная, К Вид рассеивателя Форма рассеивателя Форма рассеивателя Форма рассеивателя Форма плафона Цвет декоративных элементов Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры Крепление	Мин. Высота, мм	400
Основной источник света, тип цоколя LED Основной источник света, Мощность лампы, W 36 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона акрил Материал арматуры металл Материал декоративных элементов акрил Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 36 Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Дол источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя экран Форма рассеивателя экран Форма плафона 1 Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление <td< td=""><td></td><td>1</td></td<>		1
Основной источник света, Мощность лампы, W Зб Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона материал арматуры металл материал декоративных элементов Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 36 Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальная, К 6500 Световой поток максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность использования универсальных креплений Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Основной источник света, тип	LED
Комплектация лампами Материал плафона Материал арматуры Материал декоративных элементов Степень защиты, IP Мощность общая Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальная, К Световой поток максимальный, LM Пульт диммер Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Цветовая температура минимальная, К Вид рассеивателя Форма рассеивателя Количество плафонов Стельй Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Двет арматуры Крепление Криль металл Метала акрил Металл Материал декоративных элементов Аврил Металл Материал декоративных отолков Да Цвет арматуры Крепление Планка	Основной источник света, Мощность	36
Материал плафона акрил Материал арматуры металл Материал декоративных элементов акрил Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 36 Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальная, К 6500 Световой поток максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид расссеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	•	да
Материал декоративных элементов акрил Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 36 Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальная, К 6500 Световой поток максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Материал плафона	акрил
Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 36 Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальная, К 6500 Световой поток максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Материал арматуры	металл
Мощность общая 36 Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальная, К 6500 Световой поток максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Материал декоративных элементов	акрил
Площадь освещения, кв.м. 13 Цветовая температура максимальная, К 6500 Световой поток максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Степень защиты, ІР	IP20
Цветовая температура максимальная, К 6500 Световой поток максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Мощность общая	36
максимальная, К 6300 Световой поток максимальный, LM 4000 Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона белый Цвет плафона белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Площадь освещения, кв.м.	13
Пульт да Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Цветовая температура минимальная, К 3000 Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона белый Цвет плафона белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка		6500
Диаметр потолочной чаши, мм 155 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Цветовая температура минимальная, К Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Световой поток максимальный, LM	4000
Выключатель Диммер Доп. источник света, Комплектация доп лампами Цветовая температура минимальная, К Вид рассеивателя Форма рассеивателя Количество плафонов Трубка Количество плафонов Форма плафона Цвет декоративных элементов Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры Крепление	Пульт	да
Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Цветовая температура минимальная, К Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Диаметр потолочной чаши, мм	155
Доп. источник света, Комплектация доп лампами Цветовая температура минимальная, К Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры керпление планка	Выключатель	Нет
Доп лампами Цветовая температура минимальная, К Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Диммер	Нет
минимальная, К Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка		Нет
Форма рассеивателя трубка Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка		3000
Количество плафонов 1 Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Вид рассеивателя	экран
Форма плафона трубка Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Форма рассеивателя	трубка
Цвет плафона белый Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Количество плафонов	1
Цвет декоративных элементов белый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Форма плафона	трубка
Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка	Цвет плафона	белый
универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры Крепление планка	Цвет декоративных элементов	белый
Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры черный Крепление планка		Нет
Цвет арматуры черный Крепление планка		Нет
Крепление планка	Подходит для натяжных потолков	Да
	Цвет арматуры	черный
Световой поток максимальный, LM 4000	Крепление	планка
	Световой поток максимальный, LM	4000

Цена: 15 900 руб.