BOBLE

4552-2P









Подвесы Boble представлены в трех цветах — черном, золотом и серебряном. Усложненная конструкция плафона представляет собой выдувное стекло, украшенное внутренней декоративной решеткой, на которой расположено два источника света. Направленный вверх спот освещает декоративную решетку, а спот, направленный вниз, создан для общего освещения.

Диаметр, мм 200 Макс. Высота, мм 1350 Мин. Высота, мм 350 Основной источник света, Количество ламп Основной источник света, Тип цоколя 12 Основной источник света, Мощность лампы, W 7 Основной источник света, Мощность лампами 8 Материал декоративных элементов 7 Основной плафона 7 Площадь освещения, кв.м. 11 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт 14ет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель 14ет Диммер 14ет Доп. источник света, Комплектация доп лампами 14ет Вид рассеивателя 17,000,000 Выша 18,000,000 Выша 18,000 Выша 1	Бренд	Favourite
Макс. Высота, мм 1350 Мин. Высота, мм 350 Основной источник света, Количество ламп 1 Основной источник света, Тип цоколя LED Основной источник света, Мощность лампы, W 7 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона стекло Материал арматуры металл Материал декоративных элементов металл Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет прафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый<	·	
Мин. Высота, мм 350 Основной источник света, Количество ламп 1 Основной источник света, Тип цоколя LED Основной источник света, Мощность лампы, W 7 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал прафона стекло Материал арматуры металл Материал декоративных элементов металл Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Дол. источник света, Комплектация доп нет Доли источник света, Комплектация доп нет Дорма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Награвление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных хреплений <t< td=""><td>•••</td><td></td></t<>	•••	
Основной источник света, Количество ламп 1 Основной источник света, тип цоколя LED Основной источник света, Мощность лампы, W 7 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона стекло Материал арматуры металл Материал декоративных элементов металл Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Дол. источник света, Комплектация доп Нет Дол. источник света, Комплектация доп нет Морма рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов вниз Форма плафона сред Высота плафона сред Высота плафона серебристый		
ламп 1 Основной источник света, тип цоколя LED Основной источник света, Мощность дампы, W 7 Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона стекло Материал арматуры металл Материал декоративных элементов металл Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп нет лампами 3 Вид рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Чаправление плафонов 8 Морма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона сфера Цвет декоративных элементов серебристый Возможность замены ламп <td></td> <td>330</td>		330
Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона стекло Материал арматуры металл Материал декоративных элементов металл Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Ноп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов 2 Чаправление плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый		1
лампы, W Да Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона стекло Материал декоративных элементов металл Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп Нет дам рассеивателя экран Форма рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов 8 Выст плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона верхний, мм 207 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования Нет Подходит для натяжных	Основной источник света, тип цоколя	LED
Основной источник света, Комплектация лампами да Материал плафона стекло Материал арматуры металл Материал декоративных элементов металл Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Дол. источник света, Комплектация доп нет Вид рассеивателя люский Количество плафонов 2 Направление плафонов 8 Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Дивет декоративых элементов серебристый Возможность использования нет Возможность замены ламп Нет Подходит для на	•	7
Комплектация лампами Материал плафона Стекло Материал арматуры Материал декоративных элементов Степень защиты, IP Подидь освещения, кв.м. Площадь освещения, кв.м. Цветовая температура максимальная, К Световой поток максимальнай, LM Пульт Пульт Нет Диаметр потолочной чаши, мм Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Вид рассеивателя Количество плафонов Вниз Форма рассеивателя Плоский Количество плафонов Вниз Форма плафона Высота плафона верхний, мм Высота плафона верхний, мм Цвет декоративных элементов Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Цвет арматуры Крепление Планка		
Материал арматуры металл Материал декоративных элементов металл Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Дол. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов 2 Чаправление плафона сфера Цвет плафона сфера Цвет плафона серебристый Высота плафона, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка		да
Материал декоративных элементов металл Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Материал плафона	стекло
Степень защиты, IP IP20 Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов 8низ Форма плафона сфера Цвет плафона сфера Цвет плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Материал арматуры	металл
Мощность общая 7 Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Материал декоративных элементов	металл
Площадь освещения, кв.м. 1 Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Степень защиты, ІР	IP20
Цветовая температура максимальная, К 4000 Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Мощность общая	7
Световой поток максимальный, LM 275 Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Площадь освещения, кв.м.	1
Пульт нет Диаметр потолочной чаши, мм 80 Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя экран Форма рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Цветовая температура максимальная, К	4000
Диаметр потолочной чаши, мм80ВыключательНетДиммерНетДоп. источник света, Комплектация доп лампамиНетВид рассеивателяэкранФорма рассеивателяплоскийКоличество плафонов2Направление плафоноввнизФорма плафонасфераЦвет плафонапрозрачныйВысота плафона, мм217Диаметр плафона верхний, мм200Цвет декоративных элементовсеребристыйВозможность использования универсальных крепленийНетВозможность замены лампНетПодходит для натяжных потолковДаЦвет арматурысеребристыйКреплениепланка	Световой поток максимальный, LM	275
Выключатель Нет Диммер Нет Доп. источник света, Комплектация доп лампами Нет Вид рассеивателя плоский Количество плафонов 2 Направление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Пульт	нет
ДиммерНетДоп. источник света, Комплектация доп лампамиНетВид рассеивателяэкранФорма рассеивателяплоскийКоличество плафонов2Направление плафоноввнизФорма плафонасфераЦвет плафонапрозрачныйВысота плафона, мм217Диаметр плафона верхний, мм200Цвет декоративных элементовсеребристыйВозможность использования универсальных крепленийНетВозможность замены лампНетПодходит для натяжных потолковДаЦвет арматурысеребристыйКреплениепланка	Диаметр потолочной чаши, мм	80
Доп. источник света, Комплектация доп лампами Вид рассеивателя Форма рассеивателя Количество плафонов Сарателя Форма плафонов Форма плафона Высота плафона Высота плафона, мм Сарателя Высота плафона верхний, мм Сарателя прафона верхний, мм Сарателя прафона верхний, мм Сарателя прафона верхний верхний возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры Крепление Планка	Выключатель	Нет
лампами Вид рассеивателя Форма рассеивателя Количество плафонов Са Направление плафонов Форма плафона Форма плафона Высота плафона Высота плафона, мм Сара Диаметр плафона верхний, мм Сара Двет декоративных элементов Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры Крепление Планка	Диммер	Нет
Форма рассеивателя Количество плафонов Санаправление плафонов Вниз Форма плафона Сфера Цвет плафона Высота плафона, мм Сана Диаметр плафона верхний, мм Сана Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Цвет арматуры Крепление Планка		Нет
Количество плафонов2Направление плафоноввнизФорма плафонасфераЦвет плафонапрозрачныйВысота плафона, мм217Диаметр плафона верхний, мм200Цвет декоративных элементовсеребристыйВозможность использования универсальных крепленийНетВозможность замены лампНетПодходит для натяжных потолковДаЦвет арматурысеребристыйКреплениепланка	Вид рассеивателя	экран
Направление плафонов вниз Форма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Форма рассеивателя	плоский
Форма плафона сфера Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Количество плафонов	2
Цвет плафона прозрачный Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Направление плафонов	вниз
Высота плафона, мм 217 Диаметр плафона верхний, мм 200 Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Форма плафона	сфера
Диаметр плафона верхний, мм200Цвет декоративных элементовсеребристыйВозможность использования универсальных крепленийНетВозможность замены лампНетПодходит для натяжных потолковДаЦвет арматурысеребристыйКреплениепланка	Цвет плафона	прозрачный
Цвет декоративных элементов серебристый Возможность использования универсальных креплений Нет Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Высота плафона, мм	217
Возможность использования универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Диаметр плафона верхний, мм	200
универсальных креплений Возможность замены ламп Нет Подходит для натяжных потолков Цвет арматуры Крепление планка	Цвет декоративных элементов	серебристый
Подходит для натяжных потолков Да Цвет арматуры серебристый Крепление планка	u.	Нет
Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Возможность замены ламп	Нет
Цвет арматуры серебристый Крепление планка	Подходит для натяжных потолков	Да
Крепление планка		
	Световой поток максимальный, LM	275

Цена: 10 500 руб.